

AGDLEK (1974-2008)

(Udtales: "Achläerk", grønlandsk for Havlit)



Inspektionskutteren **AGDLEK**.
(Foto: Søværnet, 1. eskadre)

[| Flere fotos |](#)

Klassifikation

Skibstype: Orlogskutter/inspektionskutter
Klasse: **AGDLEK**-klassen
Andre enheder i klassen: Y387 **AGPA**
Y388 **TULUGAQ**

Specifikationer

Skibsværft: Svendborg Skibsværft A/S
Design: Ikke oplyst
Kølen lagt: 6. juli 1973
Søsat: 30. oktober 1973
Indgået i flåden: 12. marts 1974
Udgået af flåden: 23. april 2008
Skrognummer: Y386
Int'l kaldesignal: OUGV
Displacement: 330 tons
Dimensioner:

Længde:	Bredde:	Dybgang:
(LOA) 31,20 m	7,70 m	3,30 m
(LVL) 26,75 m		

Besætning: 12 mand
Maskineri: 1 stk. B&W Dieselmotor 800 Hk
1 stk. Skrue
Aktionsradius: 3.525 sømil ved 10,86 knob
Armering: 2 stk. 20 mm Maskinkanon M/42 LvSa (2x1)

Fra 2004:

Fart: 2 stk. 12,7 mm Tungt Maskingevær M/01 LvSa (2x1)
11,84 knob

[| Til toppen ↑](#)

Historie

Dato:	Tjeneste:
22. november 1981	Adopteret af Påmiut/Frederikshåb
23. april 2008	Udgået af flådens tal og solgt på auktion for kr. 2.727.000

Skibschefer

Dato:	Chef:
-	Ikke oplyst

Evt. yderligere bemærkninger

Inspektionskutterne af **AGDLEK**-klassen er specielt bygget til brug ved Grønland. Skroget er helsvejset og med isforstærkning.

[Flere fotos](#)



Inspektionskutteren **AGDLEK**.
(Foto: [Søværnet, 1. eskadre](#))

[| Flere fotos |](#)

Klassifikation

Skibstype: Orlogskutter/inspektionskutter

Klasse: **AGDLEK**-klassen

Enheder i Klassen

Nummer:	Skibsnavn:	Søsat:	Indgået:	Udgået:
Y386	AGDLEK	30/10/1973	12/03/1974	23/04/2008
Y387	AGPA	15/03/1974	14/05/1974	25/03/2009
Y388	TULUGAQ	20/09/1978	26/06/1979	I tjeneste

Bemærkninger til Klassen

Inspektionskutterne er specielt bygget til brug ved Grønland. Skroget er helsvejset og med isforstærkning.

Specifikationer

Skibsværft:	Svendborg Skibsværft A/S		
Design:	Ikke oplyst		
Deplacement:	330 tons		
Dimensioner:	Længde:	Bredde:	Dybgang:
	(LOA) 31,20 m	7,70 m	3,30 m
	(LVL) 26,75 m		
	TULUGAQ: (LOA) 31,45 m		
Besætning:	12 mand (TULUGAQ : 15 mand)		
Maskineri:	1 stk. B&W Dieselmotor 800 Hk		
	1 stk. Skrue		
Aktionsradius:	3.525 sømil ved 10,86 knob		
Armering:	2 stk. 20 mm Maskinkanon M/42 LvSa (2x1)		
	Fra 2004:		
	2 stk. 12,7 mm Tungt Maskingevær M/01 LvSa (2x1)		
Fart:	11,84 knob		